

明细表1

表单名：货物与服务参数确认询价单操作时间：2023-09-15

物品名称	规格型号	单位	数量	技术要求	备注
推车式超低容量喷雾器		台	2	动力类型 电动 功率 >450W 蓄电池 ≥150AH 药箱 >40L 药液输出量 ≥0-40L/H可调 ▲雾粒直径 ≤30um(90%) ▲喷头喷射方向 可调，水平1-180度，垂直≥60度 喷射距离 >20米 雾化方式 高速离心风机 ▲控制方式 手动、遥控 ▲提供生产厂家该产品的3C认证证书（中国国家强制性产品认证证书）、检验报告	专业用于卫生的喷雾器
背负式电动超低容量喷雾器		台	5	蓄电池 锂电池 药箱 ≥5L 药液输出量 可调 ▲雾粒直径 <50um(连续可调) 喷射距离 >10米 雾化方式 高速风送雾化 电机 高速无刷电机 电机功率 ≥450瓦 重量 <10kg（不含电池） ▲提供生产厂家该产品的3C认证证书（中国国家强制性产品认证证书）、检验报告	专业用于卫生的喷雾器

手提式超低容量 喷雾器		台	2	药箱 ≥3L 雾粒直径 10-50um (可以小于50um) 雾化方式 高速风送雾化 电机 高速电机 电机功率 >900瓦 ▲提供生产厂家该产品的3C认证证书 (中国国家强制性产品认证证书)、检验报告	专业用于卫生的 喷雾器
纸质消毒机 (温 度)		台	1	电源 220v/50hz 容积 大于100L 功率 大于100瓦 噪音 小于42db 温度 1-100摄氏度 温控器 微电脑控制, 屏幕操作设置控制参数 报警功能 高低温报警, 断电报警, 传感器故障报警 安全锁 双安全锁 保温箱体 不锈钢内胆 箱体内可分格 透明门	
纸质消毒机 (臭 氧紫外)		台	1	电源 220v/50hz 容积 大于100L 臭氧组件采用集成模块臭氧发生, 使用寿命超过8000小时。 微电脑程序自动控制, 一键式启动, 人工智能。 带故障自动检测功能。 能显示当前的温度与湿度。 智能化控制, 能够根据环境温湿度的变化自动控制消毒时间, 也可根据自身情况 实行人工定时消毒 安全锁 双安全锁 箱体内可分格, 分格可调整 透明门	