

全员核酸检测信息系统设备需求和相关参数清单

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	技术要求	备注
1	手机（现场工作用手机）		台	36	安卓系统版本Android 10，运行内存8G以上，机身内存128G以上	
2	条形码打印机		台	5	通讯接口：USB 打印方式：有线打印；产品材质：ABS；打印分辨率203dpi；最大打印宽度：108mm；打印长度：15mm-300mm	
3	专用打印纸		卷	20	材质：不干胶	

全员核酸检测信息系统设备需求和相关参数清单

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	技术要求	备注
4	笔记本电脑		台	6	CPU Intel第十代酷睿CPU i5-10310U 液晶屏 14.0"高清(1920 x 1080)防眩光(16:9) WLED, ≥220尼特; 支持180度开合的全合金转轴 显卡 集成 内存 ≥8GB DDR4, 不少于2个内存插槽, 最大支持内存不低于32GB 硬盘 ≥1块M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘 网卡 内置10/100/1000M 以太网卡 无线网卡 英特尔 Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + 蓝牙 5.0 标准接口 配置以下原生端口, ≥1个支持视频输出的USB Type-C、≥3个USB TYPE-A (其中USB 3.1不少于两个); ≥1个HDMI 、≥1个RJ-45, SD卡读卡器 摄像头 高清摄像头 电池 ≥40瓦时长寿命锂聚合物电池, 支持快速充电技术 适配器 100~240伏电压65W自适应型电源适配器(黑) 重量 ≤1.65KG 安全性 支持Noble安全锁插槽 服务 提供全球联保服务; 所供产品需在厂商官网可查出厂配置, 禁止拆改配; 三年原厂800/400专线(24x7)技术支持并立即诊断; 质保期内, 整机全部部件享有人工上门更换维修服务; 三年意外损坏服务(包含液体泼溅, 跌落, 电涌); 提供厂家授权书原件; 售后服务承诺书原件, 货物出厂日期在供货合同签订之后, 由工厂直发用户指定地点。	
5	身份证读卡器		台	2	射频技术: 符合ISO1443 TypeB标准, 读卡距离: 0-10cm, 工作频率: 13.56MHZ, 供电方式: 支持USB接口供电,	

全员核酸检测信息系统设备需求和相关参数清单

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	技术要求	备注
6	扫码枪		台	13	解码类型：一维/二维码、商品条码，光源：白光LED/可视红光，分辨率：640*480CMOS, 解析度：≥5mil，移动容差：25厘米/秒，扫描方式：手动识读，长亮识读，打印对比度：≥25%	
7	流量包		个	36	20G以上/月	
合计				118		